

แอร์ติดผนัง WR SERIES ดีไซน์ใหม่
เย็นสบายได้ทั่วทั้งตัวด้วยการกระจายลมอัตโนมัติ 4 ทิศทาง



Wall Mounted Type
WR SERIES



Model	Btu./hr.	SEER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WR09B-MNVJE	9,500	13.54	9-13
WR13B-MNVKE	12,600	13.38	12-17
WR18B-MNVJE	18,000	13.18	18-25
WR24B-MNVJE	25,000	13.55	25-35

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและทวงไข้อยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า



Indoor Unit



Outdoor Unit



แผงคอยล์ร้อนทำจากท่อทองแดง และครีบอลูมิเนียมสีฟ้า ป้องกันการกัดกร่อน


คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
- มีขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 9,500-25,000 บีทียู/ชั่วโมง
- ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (เบอร์5) แบบ Ranking ตามมาตรฐานของ กฟผ.
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1529
- แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถทำความสะอาดได้
- มีระบบกระจายลมอัตโนมัติ (Auto Swing) ซ้าย-ขวา
- มีระบบกระจายลมอัตโนมัติ (Auto Swing) ขึ้น-ลง
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- สามารถเลือกปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับและฟังก์ชัน Auto
- เร่งสปีดพัดลม เย็นเร็วทันใจด้วยฟังก์ชัน Turbo
- ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่างๆ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี

ระบบฟอกอากาศ



- **Vitamin C & Anti Bacterial Filter**
ช่วยให้ชีวิตห่างไกลเชื้อโรคด้วย Vitamin C และ ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย



- **HEPA Filter with Activated Carbon**
ช่วยกรองฝุ่นเล็ก ๆ ขนาด 0.3 ไมครอน แร่หมอยังช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์

รีโมทคอนโทรล



หน้าจอนี้ไฟสว่าง
ปุ่มต่างๆเรืองแสงในเวลากลางคืน


Smart
DESIGN

ออกแบบอย่างชาญฉลาด
สำหรับการติดตั้ง



แผ่นปิดด้านล่างของเครื่องสามารถถอดออกได้
โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือติดตั้งได้สะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง



ระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ ขึ้น-ลง , ซ้าย-ขวา สั่งผ่านรีโมทคอนโทรล

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิต		WR09B-MNVJE	WR13B-MNVKE	WR18B-MNVJE	WR24B-MNVJE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		RC09B-RSVJE	RC13B-RSVKE	RC18B-RSVJE	RC24B-RSVJE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		9,500	12,600	18,000	25,000
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน						
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.	บาท		8,113	10,889	15,792	21,334
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		13.54	13.38	13.18	13.55
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		745	1,000	1,450	1,960
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529			
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		2,700	3,700	5,300	7,100
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.62	3.70	3.65	3.62
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		745	1,000	1,450	1,960
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		3.40	4.55	6.70	8.95
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 5/8 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm		6.4 / 9.5 / OD.16	6.4 / 12.7 / OD.16	6.4 / 12.7 / OD.16	6.4 / 15.9 / OD.16
Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิต		WR09B-MNVJE	WR13B-MNVKE	WR18B-MNVJE	WR24B-MNVJE	
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	350	400	600	800	
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)	mm	295 x 790 x 200	295 x 890 x 200	330 x 1,150 x 235	330 x 1,150 x 235	
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	8.5	9	16	16	
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		RC09B-RSVJE	RC13B-RSVKE	RC18B-RSVJE	RC24B-RSVJE	
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		Rotary				
Dimension (สูงxกว้างxลึกD)	mm	545 x 740 x 285	545 x 740 x 285	545 x 800 x 315	670 x 890 x 320	
Weight น้ำหนัก	Kg	26	27	38	52	
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32				
ตำแหน่งตัวตัดน้ำยา		OUTDOOR UNIT				
ตำแหน่งบนแผงเข้าเครื่อง		INDOOR UNIT				

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

WR 2023-1



จัดจำหน่ายโดย บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

136, 136/1-4 ถนนพระยาสุรสุนทร (สามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทร : 0 2517 1000 E-mail : lcm@amena-air.com



www.amena-air.com

02 517 1000

f Amena-Air

Amena Air Thailand